


Résistance à la pression

Correctement installé, les Raccords VIPSeal® résistent aux pressions maximales suivantes:

| Gamme | Pression jusqu'à |
|--|------------------|
| Raccords standards avec ou sans douilles (VSC/VBC) | 2,5 bar |
| Raccords standards et extra larges avec ou sans douilles (VLC/MCW/VBC) | 1,5 bar |
| Raccords standards / extra larges (VSCW) | 2,5 bar |
| Raccords enveloppants (VWRC) | 0,6 bar |
| Raccords pour tubes d'évacuation (VDC) | 0,6 bar |
| Raccords adaptateurs (VAC) | 0,6 bar |

Couple de serrage recommandé pour les Raccords VIPSeal®

| Raccords | Couple recommandé BS EN 295-4 | WIS 4-41-01 | Appareil de serrage |
|--------------------|-------------------------------|-------------|---|
| VSC/VSCW/VDC/VWRC | | | |
| Jusqu'à 100mm | 6 Nm | 6 Nm |  |
| 100 - 290mm | 6 Nm | 6 Nm |  |
| 310 - 385mm | 10 Nm | 10 Nm |  |
| 410 - 620mm | 13 Nm | 13 Nm |  |
| VLC/MCW/VWRC | | | |
| 600 - 1200mm | 20 Nm | N/A |  |
| 1201 - 2000mm | 25 Nm | N/A |  |
| VAC | | | |
| Jusqu'à 290mm | 6 Nm | N/A |  |
| 310 - 385mm | 10 Nm | N/A |  |
| Au-dessus de 390mm | 13 Nm | N/A |  |